



HIKVISION DS-D5055UC-C

Monitor 4K, 54,6 cala, HDMI, Display Port, VGA, USB, 6,5 ms, 5700:1, 24/7

- Przekątna ekranu 54,6"
- Rozdzielczość 3840 x 2160
- Czas reakcji matrycy 6,5 ms
- Jasność 350 cd/m²
- Kontrast 5700:1
- Wejścia HDMI 1
- Display Port 1
- Wejścia VGA 1
- Wejścia audio 1
- Wyjście audio 1
- Port USB USB 2.0
- Czas pracy 24/7



Profesjonalny monitor LED o przekątnej 54,6" wyposażony w złącza Display Port, HDMI, VGA, USB, RS-232 przeznaczony do pracy ciągłej w systemach monitoringu oraz systemach wizualizacji. Montaż ścienny przy pomocy opcjonalnego adaptora DS-DM1940W.

Parametry podstawowe

Przekątna ekranu	54,6"
Proporcje ekranu	16:9
Typ matrycy	D-LED
Rozdzielczość	3840 x 2160
Czas reakcji matrycy	6,5 ms
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	5700:1
Kąt widzenia	(H)178° x (V)178°

Audio

Wejścia audio	1
Wyjście audio	1
Głośniki	2 x 5 W

Porty, Interfejsy

Port USB	USB 2.0
Porty szeregowo	RS-232 IN, RS-232 Out

Wejścia sygnałów

Wejścia HDMI	1
Display Port	1
Wejścia VGA	1

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	145 W

Warunki pracy

Wilgotność pracy	10..80% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0..40 °C
Czas pracy	24/7

Konstrukcja

VESA	400 x 400 mm
Wymiary	1237.2 (W) mm x 708 (H) mm x 83.44 (D) mm
Waga	16,2 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company