



# HIKVISION DS-KD8003-IME1/EU

## Moduł wideodomofonu - jednostka centralna

Moduł stacji bazowej wyposażony w kamerę 2MP (BLC< DNR, WDR) z obiektywem typu fisheye, oświetlacz IR i wizytownik z przyciskiem.

- Komunikacja dwukierunkowa,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowane głośniki,
- Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
- Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)



### Parametry techniczne

Kompatybilność:	HIKVISION - DS-KD-xx
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2,1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	180°
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	Tak
Ethernet:	10/100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12V DC
Pobór mocy:	≤ 10 W
Temperatura pracy:	-40..60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0,38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

