



HIKVISION DS-KD8003-IME1/FL/EU

Moduł wideodomofonu - jednostka centralna

Kod: DS-KD8003-IME1/Flush/EU



Parametry techniczne

Kompatybilność:	HIKVISION - DS-KD-xx
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2,1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	180°
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	Tak
Ethernet:	10/100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 10 W
Temperatura pracy:	-40..60°C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0,64 kg
Wymiary:	124 x 134 x 37 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

DS-KD8003-IME1/FLUSH/EU to główna jednostka wideodomofonowego systemu modułowego marki Hikvision. Przy wykorzystaniu jednostki głównej DS-KD8003-IME1/FLUSH/EU system wideodomofonowy można rozbudować do maks. 8 modułów rozszerzających. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

- Komunikacja dwukierunkowa,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowane głośniki,
- Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
- Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

