



HIKVISION DS-KD-IN

Moduł sygnalizacji stanu urządzenia do modułu DS.-KD8003-IME1



Parametry techniczne

| | |
|---|--|
| Kompatybilność: | DS-KD8003-IME1 |
| Sygnalizacja LED: | Nawiązywanie połączenia, Przesył dwukierunkowego audio, Otwarcie bramy |
| Zasilanie: | Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 |
| Pobór mocy: | ≤ 2 W |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10..95 % (bez kondensacji) |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Czarny |
| Temperatura pracy: | -40..60 °C |
| Waga: | 0,16 kg |
| Wymiary: | 100 x 98 x 34 mm |

Moduł DS-KD-IN jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1. Urządzenie służy do wizualnej sygnalizacji statusu połączenia głosowego wideodomofonu z panelem wewnętrznym oraz stanu otwarcia bramki. Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

