



HIKVISION DS-KD-KP

Klawiatura numeryczna z podświetleniem przycisków, IP65, IK07



Parametry techniczne

Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1
Wybrane cechy:	Duże, czytelne przyciski, Podświetlane przyciski klawiatury
Temperatura pracy:	-40..60°C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10..95 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1
Pobór mocy:	≤ 2 W
Obudowa:	Aluminium + Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Waga:	0,27 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm

Moduł DS-KD-KP jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1. Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company