



# HIKVISION DS-KD-M

Czytnik zbliżeniowy kart Mifare



## Parametry techniczne

Obsługa kart:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Praca autonomiczna:	Nie
Wbudowana klawiatura:	Nie
Przycisk dzwonka:	Nie
Wyjście sabotażowe:	Nie
Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1
Pobór mocy:	≤ 2 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10..95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Plastik
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-40..60 °C
Waga:	0,17 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm

Moduł DS-KD-M jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1. Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

