



Hikvision DS-KIS702Y(O-STD)

Zestaw wideodomofonu dwuprzewodowego Hikvision



Parametry stacji bramowej:

Aparat o super rozdzielczości 2 MP

Strumień główny: 1920 × 1080, (720p konfigurowalny); strumień podrzędny: 720 × 480

Nocna wizja: Oświetlacz światła podczerwonego

Kompensacja podświetlenia

Cyfrowa redukcja szumów

Prawdziwy WDR

Pole widzenia: W poziomie 146°, w pionie 82°

Standard kompresji wideo: H.264

Strumień główny: 1080p@30fps, 720p@30fps (konfigurowalny); strumień podrzędny: D1

Detekcja ruchu

Wbudowany mikrofon dookólny

Głośnik, 20 cm Efekt dźwiękowy > 80 db

Tłumienie szumów i usuwanie echa

Standard kompresji dźwięku: G.711 U

Współczynnik kompresji dźwięku: 64 Kb/s

Dwukierunkowy interkom audio z pełnym duplexem

Interfejsy bramofonów/urządzeń

RS-485: 1 (1 do komunikacji modułu podrzędnego Hikvision)

Wejście alarmowe: 4 (domyślnie 2 przyciski wyjścia i 2 styki drzwiowe)

Kontrola blokady: 2 (2 przekaźniki, maks. do 30 VDC, 2 A)

Interfejs zasilania: Dwuprzewodowy

Temperatura pracy: -40°C do 60°C (-40°F do 140°F)

Wilgotność robocza: 10% do 90%

Wymiar: 100 mm × 98 mm × 42 mm (3,94" × 7,8" × 1,65) "

Instalacja: montaż naścienny

Poziom ochrony: IP65

Przycisk: 1

Wejście zasilania: Zasilany z dystrybutora serii KAD704Y lub KAD706Y

Parametry stacji wewnętrznej/systemu

System operacyjny: Wbudowany system operacyjny Linux

Pamięć: 128MB

Flash: 32MB

Ekran wyświetlający: 7-calowy wyświetlacz TFT

Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 600

Metoda operacji: Dotyk pojemnościowy

Wejście audio: Wbudowany mikrofon dookólny

Wyjście audio: Wbudowany głośnik

Tłumienie szumów i usuwanie echa

Sterowanie lokalne lub programowe

Standard kompresji dźwięku: G.711 U, G.711 A

Współczynnik kompresji dźwięku: 64 Kb/s

Węskozwoń: Santocka 39

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel. 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel. 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel. 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Sięć dwuprzewodowa
Sięć bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g/n
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

www.adiglobal.com/pl



Protokół: TCP/IP, SIP, RTSP
Interfejs sieciowy: Interfejs dwuprzewodowy
RS-485: 1
Wejście alarmowe: 8 wejść alarmowych
Wyjście przekaźnikowe: 2 30 V maks.
Karta TF wsparcie, maks. 128 GB
Zasilany przez dystrybutora KAD704Y lub KAD706Y
Pobór energii ≤ 4 W
Temperatura pracy -10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 200 mm x 140 mm x 23,6 mm (7,87" x 5,51 x 0,93")"

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

