



CDVI DWPS102UBT

DIGIWAY PLUS Elektromechaniczny operator do automatycznego otwierania i zamykania drzwi



Parametry techniczne

Zasilanie	230 VAC - 50 Hz
Moment obrotowy	15 Nm
Moc	50 W
Wytrzymałość mechaniczna	5 (duże obciążenia)
Wymiary	511 x 90 x 110 mm
Akumulator wewnętrzny	12 Vdc - 1,3Ah
Waga	5 Kg
Temperatura pracy	-10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP 40
Czas otwierania	3 ÷ 15 sek.

Digiway Plus typu DWPx102xx jest wewnętrznym operatorem drzwi skrzydłowych, ze zintegrowanym elektronicznym sterownikiem i odbiornikiem radiowym. DIGIWAY wyposażony jest także w moduł BLUETOOTH, pozwalający na pełną konfigurację urządzenia przy pomocy dowolnego mobilnego urządzenia z systemem Android lub iOS. Jest to niezwykle pomocna funkcja dla instalatora, czy administratora, ponieważ teraz nie ma konieczności używania drabiny, aby zdjąć obudowę DIGIWAY, co było niezbędne aby śledzić ustawienia prezentowane na wyświetlaczu LCD. Otwieranie i zamykanie jest elektromechaniczne z zapasowym akumulatorem, który zapewnia pracę w przypadku awarii zasilania. Operator nadaje się do drzwi skrzydłowych o maksymalnej szerokości 1,2 m lub max wadze 120 kg. Przy maksymalnej prędkości drzwi można otwierać i zamykać w ciągu 3 sek. (90 °), w zależności od wagi drzwi i szerokości skrzydła.

- Tryby pracy: Automatyczny, Zawsze otwarty, Drzwi swobodne;
- Moduł komunikacji BLUETOOTH 4.2 (pełna konfiguracja DIGIWAY na urządzeniu mobilnym Android lub iOS)
- Praca z pojedynczymi drzwiami lub podwójnymi drzwiami;
- Automatyczna konfiguracja dotycząca granic drzwi i charakterystyki drzwi;
- Menu konfiguracyjne w języku polskim;
- Łatwe programowanie i zarządzanie pilotami oraz przyciskami;
- Zwolnienie ruchu podczas zbliżania się do granic limitu drzwi;
- Funkcja Push & Go / Pull & Go;
- Czas przerwy, maksymalna prędkość zamykania, maksymalna prędkość otwierania;
- Status wielokolorowy LED;
- Regulacja momentu obrotowego silnika oraz czasu elektrozaczeput;
- Regulowane parametry jak szarpnięcie przy otwieraniu, czy dociąganie drzwi przed otwarciem;
- Regulowana strefa wykluczenia dla fotokomórek bezpieczeństwa;
- "Tryb pożarowy";
- Tryb dzień / noc (System pozwala otwierać drzwi tylko do wyjścia)
- Monitorowany stan drzwi.
- Współpracuje z każdym systemem Kontroli Dostępu
- Licznik cykli
- Tryb Serwisowy - Wspiera przeglądy okersowe
- Bateria buforowa - pozwala na pracę w przypadku awarii zasilania (270 cykli przy pełnej baterii)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company