



CDVI ECS8000M

Zwora elektromagnetyczna wewnętrzna udźwig 500kg, powierzchniowa, wyjście monit.

- Udźwig 500 kg
- Montaż Powierzchniowy
- Napięcie zasilania 12/24V DC
- Wyjście monitorujące +
- Sygnalizacja optyczna Dioda LED

ECS8000 - zwora elektromagnetyczna wewnętrzna o udźwigu 500kg, wyposażona w wyjście monitorujące oraz sygnalizację optyczną. Urządzenie w aluminiowej obudowie, do montażu powierzchniowego. Elementy montażowe w komplecie.



Parametry techniczne

Udźwig	500 kg
Montaż	Powierzchniowy
Zastosowanie	Wewnątrz budynku
Napięcie zasilania	12/24V DC
Pobór prądu	550mA(12V) / 275mA(24V)
Wyjście monitorujące	+
Sygnalizacja optyczna	Dioda LED
Obudowa	Aluminiowa
Wymiary	266x60x40mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company