



Honeywell EMPS50

Kontaktron garażowy montaż nawierzchniowy, szczelina 51mm, metalowa obudowa

- Montaż Nawierzchniowy
- Szczelina 51mm
- Długość wyprowadzonych przewodów 64cm
- Metalowa obudowa +
- Metalowa osłona przewodu +

Kontaktrony to urządzenia pozwalające w sposób tani i skuteczny sygnalizować stan zamknięcia drzwi lub okien w chronionym obiekcie. Model EMPS50 to kontaktron garażowy, montowany nawierzchniowo, o maksymalnej szczelinie pracy 51mm. Urządzenie ma metalową obudowę oraz metalową osłonę wyprowadzonego przewodu.



Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Szczelina	51mm
Wyjście alarmowe	NC
Wymiary	105x48x10mm
Wymiary magnesu	89x38x38mm
Długość wyprowadzonych przewodów	64cm
Metalowa obudowa	+
Metalowa osłona przewodu	+

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

