



EMU EPS42-12

Akumulator 42Ah

- Napięcie 12 V
- Pojemność 42 Ah
- Trwałość (zależy od eksploatacji) do 8 lat

Szczelny, bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy typu VRLA, o żywotności projektowanej 10-12 lat wg Eurobat, grupa High Performance (8 lat w 25°C), przeznaczony do pracy buforowej i cyklicznej.



Parametry techniczne

Napięcie	12 V
Pojemność	42 Ah
Typ zacisków	Śrubowe
Maksymalny pobór prądu (5s)	630 A
Rezystancja wewnętrzna	8 mΩ
Trwałość (zależy od eksploatacji)	do 8 lat
Waga	14,3 kg
Wymiary	171x197x165 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

