



EWIMAR EW485/4/1

Dystrybutor rozdzielacz magistrali RS-485

Kod: **EW-485/4/1**



Parametry techniczne

Ilość kanałów	4
Ilość urządzeń na linii RS-485	4 x 32
Tryb pracy	1-kierunkowy, Master -> Slave
Wejścia RS-485	1
Wyjścia RS-485	4
Szybkość transmisji	300bit~500kbit (10Mbit na zamówienie)
Złącza	Śrubowe, wymiowane
Obudowa	Wolnostojąca
Szczelność	IP20
Wymiary	90 x 83 x 33 (mm) ze złączami
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Sygnalizacja LED	Zasilanie, Nadawanie
Zasilanie	9~24V DC
Pobór prądu	100mA max @ 12VDC

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby przedłużyć długość magistrali RS-485 oraz zwiększyć ilość podłączonych urządzeń do jednej sieci. Pakiety wychodzące na wejściu są generowane i wysyłane na 4 oddzielnych wyjść w identycznej formie, zapewniając wzrost czterokrotny na całej długości autobusu. Każde wyjście może obsługiwać do 32 urządzeń.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company