



# Fermax FE-3391

## Unifon LOFT VDS z 3 przyciskami

- Oprzewodowanie 3 przewody + 2 dla funkcji dodatkowych
- Tworzywo ABS
- Sterowanie zamkiem +
- Wymiary 220x85x40mm



Unifon LOFT posiada wbudowany magnes zapobiegający przypadkowemu upuszczeniu słuchawki. Słuchawka jest podłączona do bazy przewodem RJ10.

### Parametry techniczne

Oprzewodowanie	3 przewody + 2 dla funkcji dodatkowych
Tworzywo	ABS
Sterowanie zamkiem	+
Prywatna komunikacja	+
Pobór prądu	6mA
Maks. pobór prądu	215mA
Napięcie zasilania	18VDC
Wymiary	220x85x40mm
Temperatura pracy	0 ~ 60 °C

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company