



Honeywell FLEX50-MK8P

Zestaw GALAXY FLEX50 + klawiatura MK8KEYPROX

- Maksymalna liczba linii 50
- Liczba linii na płycie 12
- Liczba wyjść 400mA na płycie 3
- Zgodność z normą EN50131 Grade 2
- Wyświetlacz LCD, 2x16 znaków
- Podświetlenie Zielone
- Wersja z czynnikiem MAX, ASK +



Zestaw GALAXY FLEX50 + klawiatura MK8KEYPROX. Centrala Galaxy Flex50 to nowy zintegrowany system alarmowy oraz kontroli dostępu firmy Honeywell dla instalacji małych i średnich. Urządzenie to współpracuje z tymi samymi klawiaturami, koncentratorami, modułami czy zasilaczami co linia Galaxy Dimension.

Parametry techniczne

Maksymalna liczba linii	50
Liczba linii na płycie	12
Liczba wyjść 400mA na płycie	3
Zasilacz na płycie	1A
Magistrale RS-485	1
Klawiatury (Keyprox)	4 (4)
Klawiatura graficzna TouchCenter	1
Czytniki zbliżeniowe MicroMAX	8
Moduły DCM z interfejsem Wieganda	4
Przejścia kontrolowane przez DCM	8
Elementy bezprzewodowe	Opcja - z modułem RF-RIO
Użytkownicy	50
Schematy tygodniowe	4
Typy linii dozorowych	60
Typy wyjść	49
Rejestr zdarzeń	500
Rejestr MAX	500
Praca wielu użytkowników	Tak
Auto-załączenie	Tak
Połączenia programowe	5
Moduł Telekom	Wbudowany
Współpraca z drukarką	Opcja
Zdalny serwis	Tak
Moduł Ethernet	Opcja
Port USB	+
Grupy	4
Kanały weryfikacji audio	2
Wiadomości SMS	Tak
Moduł ISDN	Opcja
Obudowa	Plastikowa, miejsce na 7Ah, w kolorze białym, klapka
Symbol katalogowy	FLEX50
Zgodność z normą EN50131	Grade 2
Wyświetlacz	LCD, 2x16 znaków
Podświetlenie	Zielone
Komunikacja	Magistrala RS485
Zabezpieczenie antysabotażowe	+
Łączenie z Galaxy Dimension48	Maks. 8, Keyprox - maks.3
Łączenie z Galaxy Dimension96	Maks.16, Keyprox - maks.7
Łączenie z Galaxy Dimension264	Maks.16, Keyprox - maks.7
Łączenie z Galaxy Dimension520	Maks.32, Keyprox - maks.24
Łączenie z Galaxy Flex 20	Maks.3
Łączenie z Galaxy Flex 50	Maks.4
Łączenie z Galaxy Flex 100	Maks.8
Łączenie z G2-20	Maks.4
Łączenie z G2-44+	Maks.4
Napięcie zasilania	12VDC
Prąd pobór	0,04A (maks.90mA)
Przedstawiciel regionalny Poznań:	tel: 607-445-527, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice:	tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94,
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81.
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel. 607-445-527, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel. 607-445-527, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel. 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com



Pobór prądu wersji z czynnikiem	90mA (maks.140mA)
Wymiary	150x93x31mm
Waga	200g
Zgodność z EN50131	Grade3
Wersja z czynnikiem MAX, ASK	+

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

