

# Fibrain FMU-AMR01M-30S-002

Mediakonwerter światłowodowy Ethernet<->FO, 100Mbps, 2km

- Port Ethernetowy RJ45 (10/100Mbps)
- Port światłowodowy SC (duplex)
- Długość fali świetlnej 1300 nm
- Wskaźnik statusu diody LED

FMU-AMR01M-30S-002 jest sprawdzonym w IP CCTV mediakonwerterem światłowodowym służącym do przejścia z miedzianych łączy Ethernet/Fast Ethernet na światłowód wielomodowy i odwrotnie. Zasięg łączy światłowodowego wynosi do 2000 metrów.



## Parametry techniczne

Port Ethernetowy	RJ45 (10/100Mbps)
Port światłowodowy	SC (duplex)
Długość fali świetlnej	1300 nm
Moc optyczna	-23...-14 dBm
Czułość optyczna	-30 dBm
Max. przeciążenie odbiornika	-3 dBm
Wskaźnik statusu	diody LED
Zasilanie	5 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	5 W
Temperatura pracy	0..50 °C
Obudowa	Aluminium
Waga	0,15 kg
Wymiary	25x70x93 mm
Inne	Wsparcie ramek Ethernet do 1600B

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
a resideo company