



Elmdene G13802N-A

Zasilacz impulsowy 13,8VDC 2A + 0,5A do ładowania akumulatora, miejsce na aku7Ah



Parametry techniczne

Obudowa	Metalowa
Wymiary	230 x 200 x 80mm
Miejsce na akumulator	7Ah
Napięcia wyjściowe	13,8V DC, Vpp < 150 mV
Prąd wyjściowy	2A
Dodatkowy prąd ładowania akumulatora	0,5A
Liczba wyjść zasilania	1
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC, stan AKU
Pobór prądu przez układ zasilacza	0,5W
Zasilanie	100 - 240V AC, 50 - 60Hz
Zabezpieczenie antysabotażowe	Otwarcie obudowy, 0,05A@24V/DC max., NC
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Bezpiecznik F2.0A
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Bezpiecznik F2.0A
Bezpiecznik wejścia zasilania	T2.0A
Klasa środowiskowa	II, -10°C÷ 40°C, wilgotność 75%
Waga	2000g

Zasilacz impulsowy 12V DC (13,8V) 2A + 0,5A do ładowania akumulatora, wydajna praca w trybie przełączania, sygnalizacja stanu diodami LED, przełącznik antysabotażowy, obudowa mieści akumulator 7Ah, wielkość "A": 200x230x80mm, pokrywa zawiasów

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

