



# CQR GP001/AB/G3

Czujka magnetyczna nawierzchniowa w obudowie aluminiowej. GRADE3

- Montaż Nawierzchniowy
- Szczelina 10 mm
- Pętla sabotażowa +
- Zgodność z EN50131 GRADE3

Kontakt GP001/AB/G3 to kontakt do montażu nawierzchniowego w obudowie aluminiowej o maksymalnej szczeliny 10mm. Wbudowane rezystory (alarm :1k, 4k7 oraz sabotaż 1k,2k2). Wyprowadzony przewód w metalowym panczerze o długości 57 cm. GRADE 3



## Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Szczelina	10 mm
Wyjście alarmowe	SPST typ A, NC
Pętla sabotażowa	+
Wymiary:	85x27x26mm
Wymiary magnesu	85x27x26mm
Długość wyprowadzonych przewodów	57cm
Metalowa obudowa	+
Metalowa osłona przewodu	+
Zgodność z EN50131	GRADE3

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

