



Kendrion GTR048000A10

Zwalniak elektromagnetyczny łamany 150/175mm, 400N, 24V DC

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Moc znamionowa 1,6 W
- Pobór prądu 66 mA
- Siła trzymania 400 N
- Wbudowany przycisk zwalniający tak
- Stopień ochrony IP 42 (magnes IP 54)



Dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy magnesu można łatwo zmieniać sposób montażu z podłogowego na ścienny. Odległość rury dystansującej może być skrócona przez klienta w celu dostosowania odległości zgodnie z wymaganiami. Przycisk zwalniania wbudowany jest w rurę dystansującą.

Zintegrowana dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją oraz dioda TVS (ochrona ESD).

W zestawie znajduje się płyta przegubowa.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20435

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	20,4 ... 27,6 V DC
Moc znamionowa	1,6 W
Pobór prądu	66 mA
Siła trzymania	400 N
Wbudowany przycisk zwalniający	tak
Cykl pracy	100 %
Zakres temperatur pracy	-5..50 °C
Stopień ochrony	IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary	80x90x(150/175) mm (montaż podłoga/ściana)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

