Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Honeywell H3D2S2X

Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, H.264, gniazdo SDHC, audio

H3D2S2X jest kamerą IP w obudowie kopułkowej generującą obraz o rozdzielczości maksymalnej 1920x1080. Kamerę wyposażono w regulowany zdalnie obiektyw z półautomatycznym ostrzeniem obrazu, tor audio oraz gniazdo na kartę pamięci do lokalnej rejestracji video i audio. Kamera posiada również regulowaną przysłonę typu P-iris zapewniającą wysoką głębię ostrości obrazu.
H3D2S2X jest zgodna ze specyfikacją ONVIF S.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2,7 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,45 Lux (F1,2; 50IRE)
Czułość cz-b	0,02 Lux (F1,2; 50IRE)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3..9 mm (P-iris, F1,2..F2,1)
Regulacja ostrości	Półautomatyczna
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (69dB)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 352 x 240 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	4 (4 profile video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Tak (dwukierunkowy, wejście/wyjście liniowe)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, SSL, DNS, NTP
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC do 32GB)
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	-
Zakres regulacji położenia kamery	- ° (regulacja P/T i wokół osi obiektywu)
Inne	Maski prywatności (5 szt.)
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 0)
Pobór mocy	12 W (maks.)
Waga	0,7 kg
Wymiary	∅149 x 130,5 mm
Temperatura pracy	-10..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2015-08-03 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone