



Honeywell H4D1F1X

Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1280x720, audio, filtr IR, IP66, IK10

- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość cz-b 0,22 Lux @F1,6; 50 IRE
- Obiektyw w komplecie 3,3..12 mm ; F1,6
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x720 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (H.264)
- Odporność obudowy na uderzenia IK10
- Stopień ochrony obudowy IP66



H4D1F1X jest kamerą kopułkową przeznaczoną do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 1280x720 (1MP) przy prędkości transmisji 25kl./s. Posiada obiektyw zmienneogniskowy 3,3-12 mm i tor audio.

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF (Profil S) i jest zintegrowana m.in. z oprogramowaniem Milestone XProtect i MAXPRO NVR.

Obudowa kamery jest szczelna (IP66) i odporna na akty wandalizmu (IK10).

Parametry techniczne

Przetwornik	1/4 " (CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,25 Lux @F1,6; 50 IRE
Czułość cz-b	0,22 Lux @F1,6; 50 IRE
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3,3..12 mm ; F1,6
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Tak (10..40 dB)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/24 500 s
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie
Redukcja szumów	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x720 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	800x450, 640x360, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	2
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Dwukierunkowy
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, ARP, DNS, NTP, RTCP, FTP, ICMP, DHCP, Bonjour, IGMP, SSH
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	360/90/360 ° (pan/tilt/obróć)
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 1)
Pobór mocy	3,5 W
Waga	1,3 kg
Wymiary	Ø156 x 118 mm
Temperatura pracy	-30..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
 Santocka 39
 71-083 **Szczecin**
 tel. +48 91 485 40 60
 fax +48 91 485 40 80
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
 a resideo company