



Dahua Technology HAC-HDW1200TLMQ-0280B-BLACK

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP, 2,8 mm, IR 30m, DWDR, IP67, 12V DC

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 1080p wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o średnim poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwieni.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Seria	Lite
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,02 Lux (F1,9; 30IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,9
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	101°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Standard CVBS	960H
Standard HDTV	1080P@25/30kl./s; 720P@25/30kl./s; 720P@50/60kl./s;
Standard AHD	1080P@25/30kl./s; 720P@25/30kl./s;

Wideo c.d.

Standard HDCVI	1080P@25/30kl./s; 720P@25/30kl./s; 720P@50/60kl./s;
AGC	Auto / Ręcznie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
S/N	> 65 dB
Balans bieli	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności	8

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	2,9 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Aluminium + Plastik
Waga	330 g
Wymiary	Ø109,9 x 88,1 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA13G, PFB205W, PFA152-E, PFA130-E
---------------------------	-------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com