



# Dahua Technology HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS 5MP, 2,8 mm, IR 25m, DWDR, IP50, 12V DC

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 25 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz budynków w obszarach o średnim poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwieni.



#### Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2880(H) x 1620(V)
Seria	Lite
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,6, 30IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	92°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	25 m
---------------	------

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2880 x 1620)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Standard CVBS	960H
Standard HDTV	4M@25 kl./s
Standard AHD	4M@25 kl./s
Standard HDCVI	5M@25 kl./s; 4M@25 kl./s; 1080P@25 kl./s

#### Wideo c.d.

AGC	Auto / Ręcznie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
S/N	> 65 dB
Balans bieli	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności	8

#### Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

#### Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji
Temperatura pracy	-40..50 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP50
Materiał	Plastik
Waga	170 g
Wymiary	Ø97,1 x 93,0 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

#### Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA13G, PFB205W, PFA152-E
---------------------------	---------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

