



Dahua Technology HAC-HDW1800TL-A-0280B

Kamera kopułkowa 8MP, TVI/AHD/CVI/CVBS, 2,8 mm, IR 30m, DWDR, IP67, audio, mikrofon

Kamera kopułkowa HD o rozdzielczości 8MP TVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Efektywna ilość pikseli	3840 (H) x 2160 (V), 4K
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/25 s-1/100,000 s
Czułość	0,03 Lux/F2.0, 30 IRE, 0 Lux IR wł.
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Automatyczna/ręczna

Optyka

Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Montaż obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Apertura	F2.0
Kąt obserwacji	125° x 105° x 56° (D x H x V)
Typ przysłony	Stała
Minimalna odległość obiektu	1,0 m
DORI	Detekcja: 74.7 m, Obserwacja: 29.9 m, Rozpoznanie: 14.9 m, Identyfikacja: 7.5 m

Oświetlenie

Zasięg oświetlenia	30 m
Oświetlacz: Wł./Wył	Automatycznie/ręcznie
Ilość źródeł światła	1
Smart Illumination	Tak

Wideo

Maksymalna rozdzielczość	4K
S/N	> 65 dB
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	CVI: 4K@25/30 kl./s; 4K@15 kl./s; 5M@20 kl./s; 4M@25 kl./s /30 kl./s AHD: 4K@15 kl./s TVI: 4K@15 kl./s CVBS: 960H
Rozdzielczość	4K (3840 x 2160); 5M (2592 x 1944); 4M (2560 x 1440); 960H (960 x 576/960 x 480)
Kompensacja światła tylnego	BLC / HLC / WDR
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Balans bieli	Automatyczny/ręczny

Audio

Wejścia audio	1, wbudowany mikrofon
---------------	-----------------------

Funkcje

Redukcja szumów	2D
Mirror	Wł./Wył.
Strefy prywatności	8 prostokątów, wł./wył.

Porty, Interfejsy

Wyjście wideo	Wyjście wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jedno złącze BNC
---------------	---

Parametry elektryczne

Zasilanie	12V DC ± 30%
Pobór mocy	Maks 4.3W (12V DC, IR wł.)

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..60 °C
Temperatura przechowywania	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	0°-360°/0°-78°/0°-360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Obudowa: plastik; rdzeń wewnętrzny: metal
Wymiary	Ø97 mm x 85,8 mm
Waga	0,3 kg
Waga brutto	0,38 kg

Normy, Certyfikaty

Certyfikaty	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
-------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

a resideo company