



Dahua Technology HAC-HFW1200C-0280B

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP, 2,8 mm, IR 30m, DWDR, IP67, 12V DC

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Standard | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" |
| System skanowania | Progresywny |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,02 Lux (F1,9, 30IRE) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/25..1/100 000 s |

Optyka

| | |
|---------------------|--------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F1,9 |
| Montaż obiektywu | M12 |
| Kąt obserwacji | 119° |

Oświetlenie

| | |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 30 m |
|---------------|------|

Wideo

| | |
|---|--|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2 MP (1920 x 1080) |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| Standard CVBS | 960H |
| Standard HDTVI | 1080P@25/30 kl./s; 720P@25/30 kl./s; 720P@50/60 kl./s; |

Wideo c.d.

| | |
|-------------------------------|--|
| Standard AHD | 1080P@25/30 kl./s; 720P@25/30 kl./s; |
| Standard HDCVI | 1080P@25/30 kl./s; 720P@25/30 kl./s; 720P@50/60 kl./s; |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | DWDR |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
| Redukcja szumów | 2D |
| Balans bieli | Auto / Ręcznie |
| Strefy prywatności | 8 |

Wyjścia sygnałów

| | |
|------------------|--------------------|
| Wyjście HD wideo | BNC konfigurowalne |
|------------------|--------------------|

Parametry elektryczne

| | |
|--------------|---------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 2,7 W |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|---------------------|
| Wilgotność względna | 95% bez kondensacji |
| Temperatura pracy | -40..60 °C |

Konstrukcja

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Regulacja położenia | 360/90/360° |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Waga | 190 g |
| Wymiary | 161,3 x 69,7 x 70,0 mm |
| Typ obudowy | Cylindryczna |

Akcesoria

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Akcesoria dostępne osobno | PFA134, PFA130-E, PFA152-E |
|---------------------------|----------------------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

