



# Dahua Technology HAC-HFW1500T-A-0280B-S2

Kamera Starlight TVI/AHD/CVI/AVBS 5MP, 2,8 mm, IR 30m, DWDR, IP67, 12V DC, mikrofon

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/AVBS wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.



#### Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2880(H) x 1620(V)
Standard	TVI/AHD/CVI/AVBS
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Synchronizacja	Wewnętrzna
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux (@F1,6; 30 IRE)
Czułość (IR wł.)	0,00 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	132°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2880 x 1620)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Standard CVBS	960H
Standard HDTVI	4M@25 kl./s;
Standard AHD	4M@25 kl./s;

#### Wideo c.d.

Standard HDCVI	5M@25 kl./s; 4M@25 kl./s; 1080P@25 kl./s;
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny
Strefy prywatności	8

#### Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC (CVBS/HD), przełączane
------------------	----------------------------

#### Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
----------------------------	---------

#### Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3,2 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	95% bez kondensacji
Temperatura pracy	-40..60 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	360 g
Wymiary	1174,5 x 72,3 x 70,6 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

#### Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA134, PFA130-E, PFA152-E
---------------------------	----------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

