



Dahua Technology HAC-T1A21-0280B

Kamera kopułkowa HD-CVI 2MP, 2,8mm, DWDR, IR 20m, 12 V DC



Kamera kopułkowa HD o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz budynków.

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ilość efektywnych pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Standard | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" |
| System skanowania | Progresywny |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,04 Lux (F1,85, 30IRE) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/25..1/100 000 s |

Optyka

| | |
|---------------------|-----------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F1,85 |
| Montaż obiektywu | Wbudowany |
| Kąt obserwacji | H: 103° |

Oświetlenie

| | |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 20 m |
|---------------|------|

Wideo

| | |
|---|--------------------------------|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2 MP (1920 x 1080) |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| Standard CVBS | PAL, NTSC |
| Standard HDCVI | 1080P@30 kl./s, 1080P@25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | DWDR |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
| Redukcja szumów | 2D |
| S/N | > 65 dB |
| Balans bieli | Auto/Ręczny |
| OSD | Wielojęzyczne Menu |

Wyjścia sygnałów

| | |
|------------------|----------------------------|
| Wyjście HD wideo | BNC (CVBS/HD), przełączane |
|------------------|----------------------------|

Parametry elektryczne

| | |
|--------------|---------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 2,3 W |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|---------------------|
| Wilgotność względna | 95% bez kondensacji |
| Temperatura pracy | -40..60 °C |

Konstrukcja

| | |
|---------------------|-----------------|
| Regulacja położenia | 360/78/360° |
| Materiał | Plastik |
| Waga | 0,09 kg |
| Wymiary | 85 x 85 x 69 mm |
| Typ obudowy | Kopułkowa - oko |

Akcesoria

| | |
|---------------------------|------------------|
| Akcesoria dostępne osobno | PFA135, PFA152-E |
|---------------------------|------------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company