



Honeywell HC30W42R3

Kamera kupołkowa IP 2MP, 2,8 mm, WDR, IR 30m, IP66, IK10, 12V DC, PoE

Kamera kupołkowa IP 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada wandaloodporną obudowę o szczelności IP66.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,9"
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color	0,065 Lux@F2,0
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 109..59°
Montaż obiektywu	Wbudowany

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080/1600x904/1360x768/ 1280x720/640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	HLC

Wideo c.d.

Redukcja szumów	3D
S/N	55 dB
Kompresja wizji	H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny	1080P (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	720P (1..25 kl./s)
Strumień trzeci	640x360 (1..25 kl./s)

Funkcje

Strefy prywatności	5
--------------------	---

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Zapis na karcie SD, udostępnienie w sieci
Wbudowana analiza	detekcja intruza, detekcja człowieka

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS

Sieć

API	ONVIF Profile G/S
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Przepływność wideo	20K ~ 40Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	6,49 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kupołkowa
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	540 g
Wymiary	Ø117,11 x 89,51 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	HQA-BB2, HQA-PK, HQA-CB, HQA-WK, HQA-PM2
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com