



# Honeywell HC30WB5R1

Kamera bullet IP 5MP, WDR, IP66, PoE, 4 mm, slot uSD, 12V, PoE

Kamera IP 5MP w obudowie cylindrycznej wyposażona w obiektyw 4mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera przeznaczona głównie do pracy wewnątrz pomieszczeń w obszarach o dużym zróżnicowaniu poziomu oświetlenia. Kamera może również pracować w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,7"
Efektywna liczba pikseli	2560(H) x 1920(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color	0,03 Lux @F2,0
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
AGC	Tak

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H:78°, V:59° @5M, H:82°, V:46° @4M

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2560 x 1920)
Inne obsługiwane rozdzielczości	(5MP): 2560x1920/2048x1536/ 1600x1200/1280x960/800x600/640x480; (4MP): 2688x1520/1920x1080/ 1600x904/1280x720/640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	HLC
Redukcja szumów	3D

## Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny	5M/4M (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	800x600 (1..25 kl./s)
Strumień trzeci	VGA (1..25 kl./s)

## Funkcje

Strefy prywatności	5
Balans bieli	Auto/Fixed Current/Manual

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Detekcja intruza, detekcja ludzi

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
------------------------------	------------------------

## Sieć

API	ONVIF Profile G/S
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Przepływność wideo	20K ~ 40Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	6,49 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..60 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Materiał	aluminium
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	530 g
Wymiary	Ø91,1 x 177 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	HBS2-BB, HQA-PM2
---------------------------	------------------

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

