



Honeywell HC30WB5R2

Kamera bullet IP 5MP, WDR, IP66, PoE, 2,8..12 mm moto-zoom, slot uSD, 12V, PoE

Kamera IP 5MP w obudowie cylindrycznej wyposażona w obiektyw 2,8..12 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera przeznaczona głównie do pracy wewnątrz pomieszczeń w obszarach o dużym zróżnicowaniu poziomu oświetlenia. Kamera może również pracować w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1,7"
Efektywna liczba pikseli	2560(H) x 1920(V)
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color	0,035 Lux @F1,4
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1,4..2,8
Kąt obserwacji	H: 88°-30°, V: 65°-23° @5MP, H: 93°-32°, V: 51°-18° @4MP
Typ obiektywu	Moto-Zoom

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2560 x 1920)
Inne obsługiwane rozdzielczości	(5MP) 2560x1920/2048x1536/ 1600x1200/1280x960/800x600/640x480; (4MP) 2688x1520/1920x1080/1600x904/ 1280x720/640x360
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	HLC

Wideo c.d.

Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny	5M/4M (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	800x600 (1..25 kl./s)
Strumień trzeci	VGA (1..25 kl./s)

Funkcje

Strefy prywatności	5
Balans bieli	Auto/Fixed Current/Manual

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Detekcja intruza, detekcja ludzi

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
------------------------------	------------------------

Sieć

API	ONVIF Profile G/S
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Przepływność wideo	20K ~ 40Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Pobór mocy	12,95 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..60 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Materiał	aluminium
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	780 g
Wymiary	215,6 x 85 x 85 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	HBS2-BB, HQA-PM2
---------------------------	------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

