



# Honeywell HC30WE2R3

Kamera kopułkowa IP 2MP, 2,8 mm, WDR, IR 50m, IP66, IK10, 12V DC, PoE

Kamera kopułkowa IP 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada wandaloodporną obudowę o szczelności IP66.



## Parametry podstawowe

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Przetwornik obrazu       | 1/2,9"            |
| Efektywna liczba pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Elektroniczna migawka    | 1/5..1/32 000 s   |
| Czułość kamery color     | 0,065 Lux@F2,0    |
| Czułość (IR wł.)         | 0,0 Lux           |

## Optyka

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm      |
| Apertura            | F2,0        |
| Kąt obserwacji      | H: 109..59° |
| Montaż obiektywu    | Wbudowany   |

## Oświetlenie

|               |      |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 50 m |
|---------------|------|

## Wideo

|   |  |
|---|--|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 2 MP (1920 x 1080)                               |
| Inne obsługiwane rozdzielczości           | 1920x1080/1600x904/1360x768/<br>1280x720/640x360 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s   |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | WDR 120dB  |
| Kompensacja światła tylnego               | HLC  |

## Wideo c.d.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Redukcja szumów     | 3D                            |
| S/N                 | 55 dB                         |
| Kompresja wizji     | H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG |
| Strumień główny     | 1080P (1..25 kl./s)           |
| Strumień pomocniczy | 720P (1..25 kl./s)            |
| Strumień trzeci     | 640x360 (1..25 kl./s)         |

## Funkcje

|                    |   |
|--------------------|---|
| Strefy prywatności | 5 |
|--------------------|---|

## Detekcja, obsługa alarmów

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Detekcja ruchu           | Tak                                       |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak                                       |
| Reakcja na alarm/ruch    | Zapis na karcie SD, udostępnienie w sieci |
| Wbudowana analiza        | detekcja intruza, detekcja człowieka      |

## Przechowywanie danych

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 256GB |
| Rejestracja zdalna           | NAS                    |

## Sieć

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| API                            | ONVIF Profile G/S   |
| Interfejs sieciowy             | 10/100 Mbps   |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Przepływność wideo | 20K ~ 40Mbps |
|--------------------|--------------|

## Parametry elektryczne

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Zasilanie DC  | 12 V DC         |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 2 |
| Pobór mocy    | 6,49 W          |

## Warunki pracy

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Temperatura pracy   | -10..60 °C                  |
| Wilgotność względna | do 90% bez kondensacji pary |

## Konstrukcja

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Typ obudowy             | Kopułkowa - oko |
| Odporność na uderzenia  | IK10            |
| Stopień ochrony obudowy | IP66            |
| Waga                    | 470 g           |
| Wymiary                 | Ø105 x 82,5 mm  |

## Akcesoria

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Akcesoria dostępne osobno | HQA-BB1, HQA-BB3, HQA-WK2, HQA-PM2 |
|---------------------------|------------------------------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com