



Honeywell HC30WE5R2

Kamera kopułkowa IP 5MP, 2,8..12 mm moto-zoom, WDR, IR 50m, IP66, IK10, 12V DC, PoE

Wandaloodporna kamera kopułkowa IP 5MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,8..12 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada wandaloodporną obudowę o szczelności IP66.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,7"
Efektywna liczba pikseli	2560(H) x 1920(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color	0,035 Lux@F1,4
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1,4..2,8
Kąt obserwacji	H: 88..30° @5MP, H: 93..32° @4MP
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Wbudowany

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2560 x 1920)
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1920/2048x1536/ 1600x1200/1280x960/800x600/640x480;
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB

Wideo c.d.

Kompensacja światła tylnego	HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	55 dB
Kompresja wizji	H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny	5M/4M (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	800x600 (1..25 kl./s)
Strumień trzeci	VGA (1..25 kl./s)

Funkcje

Strefy prywatności	5
--------------------	---

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Zapis na karcie SD, udostępnienie w sieci
Wbudowana analiza	detekcja intruza, detekcja człowieka

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS

Sieć

API	ONVIF Profile G/S
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Przepływność wideo	20K ~ 40Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Pobór mocy	12,95W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	1,1 kg
Wymiary	Ø120 x 90,5 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	HBS2-BB, HQA-BB2, HQA-BB4, HQA-PM2
---------------------------	------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

