



# Honeywell HC30WE5R3

Kamera kupołkowa IP 5MP, 2,8 mm, WDR, IR 50m, IP66, IK10, 12V DC, PoE

Kamera kupołkowa IP 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada wandaloodporną obudowę o szczelności IP66.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,7"
Efektywna liczba pikseli	2560(H) x 1920(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/32 000 s
Czułość kamery color	0,03 Lux@F2,0
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 103..76°@5M, H: 108..60°@4M
Montaż obiektywu	Wbudowany

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2560 x 1920)
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1920/2048x1536/ 1600x1200/1280x960/800x600/640x480;
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	HLC

## Wideo c.d.

Redukcja szumów	3D
S/N	55 dB
Kompresja wizji	H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG
Strumień główny	5M/4M (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	800x600 (1..25 kl./s)
Strumień trzeci	VGA (1..25 kl./s)

## Funkcje

Strefy prywatności	5
--------------------	---

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Zapis na karcie SD, udostępnienie w sieci
Wbudowana analiza	detekcja intruza, detekcja człowieka

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS

## Sieć

API	ONVIF Profile G/S
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Przepływność wideo	20K ~ 40Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	6,49 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kupołkowa - oko
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	470 g
Wymiary	Ø105 x 82,5 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	HQA-BB1, HQA-BB3, HQA-WK2, HQA-PM2
---------------------------	------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

