



Hanwha Vision HCD-6080R

Wewnętrzna kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/CVBS Full HD, 3,2..10mm moto-zoom, WDR, IR 20m, 12V DC, 24V AC

Wewnętrzna kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności.



Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Ilość efektywnych pikseli	1945(H) x 1097(V)
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,11 Lux @F1,6, 1/30s
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25-1/12 000 s
Regulacja ostrości	zdalna, ręczna
Minimalna odległość obiektu	0,5 m

Optyka

Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Wbudowany
Ogniskowa obiektywu	3,2..10 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	110,2..32°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s

Wideo c.d.

AGC	Wyt. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNRIV
S/N	52 dB
Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500-8500°K) / ręczny / AWC (1800-10 500°K)
Strefy prywatności	8
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Funkcje

Inne	Defog, Profile: Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika
------	--

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4
----------------	---

Porty, Interfejsy

Wyjścia alarmowe	1
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI)

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	6 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-10..55 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	350/67/355°
Materiał	plastik
Waga	330 g
Wymiary	Ø119,8 x 98,5 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	kość słoniowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

