



# Hanwha Vision HCV-6080R

Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/AVBS Full HD, 3,2..10mm moto-zoom, WDR, IR 30m, 12V DC, 24V AC

Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/AVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.



## Parametry podstawowe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Standard                    | TVI/AHD/CVI/AVBS      |
| Przetwornik obrazu          | 1/2,8"                |
| Ilość efektywnych pikseli   | 1945(H) x 1097(V)     |
| System skanowania           | Progresywny           |
| Tryb Dzień/Noc              | Filtr mechaniczny     |
| Czułość kamery color        | 0,11 Lux @F1,6, 1/30s |
| Czułość (IR wł.)            | 0,0 Lux               |
| Elektroniczna migawka       | 1/25-1/12 000 s       |
| Regulacja ostrości          | zdalna, ręczna        |
| Minimalna odległość obiektu | 0,5 m                 |

## Optyka

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Typ obiektywu       | Auto-Iris, Moto-Zoom |
| Montaż obiektywu    | Wbudowany            |
| Ogniskowa obiektywu | 3,2..10 mm           |
| Apertura            | F1,6                 |
| Kąt obserwacji      | 110,2..32°           |

## Oświetlenie

|               |      |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 20 m |
|---------------|------|

## Wideo

|   |                    |
|---|--------------------|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 2 MP (1920 x 1080) |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s           |

## Wideo c.d.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| AGC                           | Wyt. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka   |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120 dB  |
| Kompensacja światła tylnego   | BLC, HLC  |
| Redukcja szumów               | SSNRIV  |
| S/N                           | 52 dB   |
| Balans bieli                  | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500-8500°K) / ręczny / AWC (1800-10 500°K) |
| Strefy prywatności            | 8   |
| OSD                           | Wielojęzyczne Menu w tym język polski   |

## Wyjścia sygnałów

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Wyjście HD wideo | BNC konfigurowalne |
|------------------|--------------------|

## Funkcje

|      |  |
|------|--|
| Inne | Defog, Profile: Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
|------|--|

## Detekcja, obsługa alarmów

|                |   |
|----------------|---|
| Detekcja ruchu | 4 |
|----------------|---|

## Porty, Interfejsy

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Wyjścia alarmowe                 | 1  |
| Sterowanie kablem wizyjnym (UTC) | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) |

## Parametry elektryczne

|              |         |
|--------------|---------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Zasilanie AC | 24 V AC |
| Pobór mocy   | 6 W     |

## Warunki pracy

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Wilgotność względna | do 90%     |
| Temperatura pracy   | -10..55 °C |

## Konstrukcja

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Regulacja położenia     | 350/67/355°     |
| Stopień ochrony obudowy | IP66            |
| Odporność na uderzenia  | IK10            |
| Materiał                | aluminium       |
| Waga                    | 725 g           |
| Wymiary                 | Ø137 x 106,1 mm |
| Typ obudowy             | Kopułkowa       |
| Kolor                   | kość słoniowa   |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)