



# Hanwha Vision HCV-7010RA

Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD, 4MP, 2,8mm, dWDR, IR 20m, 12V DC, IP66, IK10

Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm. Kamera może pracować w obszarach o niskim poziomie oświetlenia w tym w całkowitej ciemności. Dla celów instalacyjno-serwisowych dostępne jest dodatkowe wyjście sygnału CVBS. Obudowa IP66, IK10.



#### Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2688(H) x 1520(V)
Minimalna odległość obiektu	0,5 m
Standard	AHD/CVBS
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,26 Lux @F1,8
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25-1/12 000 s

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,8
Montaż obiektywu	Wbudowany
Kąt obserwacji	107,48°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka

#### Wideo c.d.

WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
S/N	52 dB
Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny / ręczny / AWC (1800- 10 500°K)
Strefy prywatności	2
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski

#### Wyjścia sygnałów

Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Wyjście HD wideo	BNC

#### Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
----------------	----------

#### Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
----------------------------------	--

#### Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,0 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-30..55 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	aluminium
Waga	510 g
Wymiary	Ø120,3 x 91,7 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	kość słoniowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

