



# Honeywell HD41XD2

Kamera kopułkowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS 1080p, 2,7-13,5mm, IR, IP66

- Standard TVI/AHD/CVI/CVBS
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s
- Czułość kamery color 0,02 Lux @F1,4
- Ogniskowa obiektywu 2,7..13,5 mm
- WDR - Szeroki zakres dynamiki DWDR
- Oświetlacz IR 30 m
- Stopień ochrony obudowy IP66
- Odporność na uderzenia IK10



HD41XD2 jest wandaloodporną, analogową kamerą kopułkową HD nowej generacji. Dostarcza ona obrazu o rozdzielczości FullHD, a jej wyjście wideo może dostarczać sygnał o wybranym przez instalatora standardzie wideo CCTV HD - CVI/TVI/AHD (przełączanie następuje pilotem kablowym). Kamerę można również przełączyć tak, by wysyłała sygnał standardowej rozdzielczości - CVBS PAL. HD41XD2 dzięki wbudowanemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować w nocy i warunkach słabego oświetlenia zewnętrznego. Kamera posiada również funkcję DWDR wspomagającą ją w czasie pracy przy obserwacji silnie kontrastowych scen. Obiektyw wbudowany w HD41XD2 zapewnia regulację pola widzenia w zakresie 87..22 stopnie w poziomie.

## Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,9"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,02 Lux @F1,4
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Regulacja ostrości	ręczna

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D
S/N	65 dB
Balans bieli	Auto/Ręczny
Strefy prywatności	8

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Kąt obserwacji	87..22°

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

## Wyjścia sygnałów

Wyjście wideo	BNC
---------------	-----

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3,4 W

## Warunki pracy

Wilgotność względna	90%
Temperatura pracy	-40..60 °C

## Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Aluminium
Waga	0,4 kg
Wymiary	Ø122 x 88,9 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	Biały

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
 Santocka 39  
 71-083 **Szczecin**  
 tel. +48 91 485 40 60  
 fax +48 91 485 40 80  
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

