



Honeywell HD42XD2

Kamera kopułkowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, 1080p, 2,7-13,5mm, MZF, IR, IP66

- Standard TVI/AHD/CVI/CVBS
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s
- Czulość kamery color 0,005 Lux @F1,3, 30 IRE
- Ogniskowa obiektywu 2,7..13,5 mm
- WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR
- Oświetlacz IR 30 m
- Stopień ochrony obudowy IP66
- Odporność na uderzenia IK10



HD42XD2 jest wandaloodporną, analogową kamerą kopułkową HD nowej generacji. Dostarcza ona obrazu o rozdzielczości FullHD, a jej wyjście wideo może dostarczać sygnał o wybranym przez instalatora standardzie wideo CCTV HD - CVI/TVI/AHD (przełączanie następuje pilotem kablowym). Kamerę można również przełączyć tak, by wysyłała sygnał standardowej rozdzielczości - CVBS PAL. HD42XD2 dzięki wbudowanemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować w nocy i warunkach słabego oświetlenia zewnętrznego. Kamera posiada również funkcję WDR, opartą na elektronicznej migawce (tzw. "true WDR") wspomagającą ją w czasie pracy przy obserwacji silnie kontrastowych scen. Obiektyw wbudowany w HD42XD2 zapewnia regulację pola widzenia w zakresie 87..22 stopnie w poziomie. Regulacja zoomu i ostrości odbywa się zdalnie z poziomu rejestratora cyfrowego.

Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czulość kamery color	0,005 Lux @F1,3, 30 IRE
Czulość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Regulacja ostrości	zdalna

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	65 dB
Balans bieli	Auto/Ręczny
Strefy prywatności	4

Optyka

Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Kąt obserwacji	87..22°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście wideo	BNC
---------------	-----

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,4 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	90%
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Aluminium
Waga	0,47 kg
Wymiary	Ø122 x 88,9 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	Biały

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

