



EWIMAR HDO-1F-PRO

Zabezpieczenie przeciwprzebiegowe do AHD, HD-CVI, HD-TVI

- Impedancja 75 Ohm
- Pasma przenoszenia 100 MHz
- Zabezpieczenie antyprzebiegowe 3 - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil
- Maksymalny poziom przepięcia 4 kV

HDO-1F-PRO jest 1-kanalowym zabezpieczeniem wysokiej klasy dla przewodu koncentrycznego 75 Ohm, dedykowanym do urządzeń telewizji przemysłowej High Definition, wykorzystującym sygnały w standardzie AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz Turbo HD.

HDO-1F-PRO, może być używany w aplikacjach 1-kanalowych w połączeniu z zabezpieczeniem serii EXTREME HDO-1F-EXT oraz w aplikacjach wielokanałowych, w połączeniu z panelami serii FKO oraz LHD. Do zapewnienia pełnej ochrony, zaleca się stosowanie zabezpieczeń na 2 końcach przewodu sygnałowego wraz z ich uziemieniem. Zapewnia to szybszą reakcję zabezpieczenia i lepszą ochronę urządzeń CCTV przed skutkami wyładowań.



Parametry techniczne

Ilość kanałów Video	1
Obudowa	Wolnostojąca
Przewód wejściowy	Koncentryczny/wtyk BNC
Złącze wyjściowe	Przewód z gniazdem BNC
Impedancja	75 Ohm
Pasma przenoszenia	100 MHz
Tłumienie	0,3 dB
Zabezpieczenie antyprzebiegowe	3 - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil
Ochrona linia-ziemia	Ochronnik gazowy: 90 V, 2x10 kA @ 8/20μs
Ochrona linia-linia	Mostek ochronny: 6 V, 100 A @ 8/20μs
Maksymalny poziom przepięcia	4 kV
Pojemność obwodu zabezpieczenia	5 pF
Wymiary	86 x 24 x 31 mm (bez przewodu)
Temperatura pracy	-40°C–60°C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

