



Honeywell HDZ20HDEX

Kamera IP zintegrowana H.264/MJPEG, 25kl./s@FullHD, x20 zoom, audio, IP66

- Czułość 0,05 Lux
- Czułość cz-b 0,01 Lux @F1,6; 30 IRE
- Obiektyw w komplecie 4,7-94 mm (x20)
- Regulacja ostrości Automatem/Ręczna
- Liczba tur presetów 8
- Liczba tras naśladowczych 8
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli



HDZ20HDEX to obrotowa kamera sieciowa generująca obraz w rozdzielczości FullHD z prędkością do 25kl./s o zoomie optycznym x20. Kamerę wyposażono w wiele funkcji użytkowych min. trasy naśladowcze, tury presetów, autopanoramowania oraz funkcję WDR. Kamera może generować dwa jednocześnie strumienie IP. Jest kompatybilna ze standardem ONVIF, oprogramowaniem MAXPRO NVR i innym otwartymi rozwiązaniami VMS. Kamera może być instalowana na wysięgnikach i adaptorach do kamer ACIUX.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,05 Lux
Czułość cz-b	0,01 Lux @F1,6; 30 IRE
Obiektyw w komplecie	4,7-94 mm (x20)
Regulacja ostrości	Automatyczna/Ręczna
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Redukcja szumów	Tak (2D)
Zakres regulacji położenia kamery	360/200 ° (bez punktu zatrzymania w poziomie)
Presety	256
Liczba tur presetów	8
Liczba tras naśladowczych	8
Liczba autopan	4 szt.
Prędkość ruchu pan	200 °/s (400 przy prześięciu do presetu)
Prędkość ruchu tilt	84 °/s (400 przy prześięciu do presetu)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	720x576 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	3
Detekcja sabotażu obrazu	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Dwukierunkowy (G.711/G.726)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Wejścia alarmowe	4 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	2 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Stopień ochrony	IP66
Inne	Do 16 masek prywatności
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (hPoE - bez grzałki)
Pobór mocy	50 W (z grzałką)
Waga	2,6 kg
Wymiary	Ø194x271
Temperatura pracy	-45..55 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

