Honeywell HE42XD2G

Kamera kopułkowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, 1080p, 2,7-13,5mm, MZF, IR, IP66, kolor ciemnoszary

- Standard TVI/AHD/CVI/CVBS
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s
- Czułość kamery color 0,005 Lux @F1,3, 30IRE
- Ogniskowa obiektywu 2,7..13 mm
- WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR
- Oświetlacz IR 50 m
- Stopień ochrony obudowy IP66

HD42XD2G jest analogową kamerą kopułkową HD nowej generacji. Dostarcza ona obrazu o rozdzielczości FullHD, a jej wyjście wideo może dostarczać sygnału o wybranym przez instalatora standardzie wideo CCTV HD - CVI/TVI/AHD (przełączanie następuje pilotem kablowym). Kamerę można również przełączyć tak, by wysyłała sygnał standardowej rozdzielczości - CVBS PAL. HD42XD2G dzięki wbudowanemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować w nocy i warunkach słabego oświetlenia zewnętrznego. Konstrukcja kamery z pojedynczą diodą IR dużej mocy, zapewnia równomierne doświetlenie pola widzenia kamery. Kamera posiada również funkcję WDR, opartą na elektronicznej migawce (tzw. "true WDR") wspomagającą ją w czasie pracy przy obserwacji silnie kontrastowych scen. Obiektyw wbudowany w HD42XD2G zapewnia regulację pola widzenia w zakresie 87..22 stopnie w poziomie. Regulacja zoomu i ostrości odbywa się zdalnie z poziomu rejestratora cyfrowego.

Parametry podstawowe	
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @F1,3, 30IRE
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Regulacja ostrości	zdalna

Optyka	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,7..13 mm
Kąt obserwacji	87..22°

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	50 m

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D
S/N	65 dB
Balans bieli	Auto/Ręczny
Strefy prywatności	4

Wyjścia sygnałów	
Wyjście wideo	BNC

Parametry elektryczne	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,2 W

Warunki pracy	
Wilgotność względna	90%
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP66
Materiał	Aluminium
Waga	0,59 kg
Wymiary	Ø135 x 102,6 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Kolor	Ciemno-szary

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2019-10-14 08:04:46. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone