Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Honeywell HEN16102

Rejestrator sieciowy, 16 x PoE, 2xSATA, VGA/HDMI, P2P

HEN16102 jest rejestratorem sieciowym z lokalnym wyjściem HDMI/VGA i interfejsem użytkownika obsługiwanym myszką. Dzięki wbudowanym portom PoE rejestrator może zasilać i komunikować się z kamerami IP z wykorzystaniem dedykowanego okablowania. Nagrania z kamer przechowywane są na wewnętrznych dyskach twardych - każdy o pojemności do 6TB. HEN16102 doskonale współdziała z kamerami Honeywell, Dahua Technology oraz innymi kamerami kompatybilnymi z ONVIF i RTSP.

Parametry techniczne	
Obsługiwane kamery IP	Honeywell, Dahua Technology, ONVIF (H.264, MJPEG)
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI
Tor audio	dwukierunkowy
Inne	Obsługa przez www, obsługa przez "chmurę" - P2P, kompatybilność z MAXPRO Cloud
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, alarm, ruch lub alarm), ręczny
Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku	6TB
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przekaźnikowe)
Porty USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Wydajność sieciowa	128 Mbps
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Oprogramowanie dedykowane HDCS (Smart PSS)
Wparcie dla użytowników mobilnych	Tak - gDMSS/Honeywell View Touch
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	20
Obsługiwane serwisy DDNS	HENNVR-DDNS (własny, darmowy), DynDNS, NO-IP
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16
Standard PoE	802.3af/802.3at (130 W)
Interfejs sieciowy	1 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP
Maksymalna szybkość rejestracji	128 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego	4 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD) - wspomaganie wyświetlania pomocniczymi strumieniami z kamer
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Interfejs użytkownika	W języku polskim
Zasilanie	230 VAC (zasilacz wbudowany)
Pobór mocy	30 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	375 x 320 x 53 mm
Waga	2,5 kg
Spełniane normy i standardy	CE
Akcesoria w komplecie	Mysz USB, kable do dysków , pilot IR

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2021-05-31 12:44:57. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone