



# Videotec HOT39D1A000

Obudowa do kamery , IP66, zasilanie grzałki 230 V AC

- Przestrzeń dostępna wewnątrz 70x70x250 mm
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie 230 V AC
- Temperatura pracy -20..60 °C

Kompletna obudowa zewnętrzna do kamery przemysłowej o szczelności IP66 Zasilanie grzałki 230V AC. Łatwy montaż. Obudowa otwierana na bok bez dodatkowego daszka przeciwsłonecznego.



## Parametry techniczne

Seria	Punto
Przestrzeń dostępna wewnątrz	70x70x250 mm
Stopień ochrony	IP66
Wysięgnik ścienny	WBOVA2 wymaga oddzielnego zamówienia
Zasilanie	230 V AC
Pobór prądu	0,25A
Temperatura pracy	-20..60 °C
Dławiaki kablowe	2 x M16
Waga	0,6 kg

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

