



Videotec HOT39K2A000

Obudowa do kamery , zasilanie 12 V DC/24 V AC, IP66, daszek przeciwsłoneczny

- Przestrzeń dostępna wewnątrz 70x70x250 mm
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie 12 V DC/24 V AC
- Temperatura pracy -20..60 °C

Kompletna obudowa zewnętrzna do kamery przemysłowej o szczelności IP66 wraz z dodatkowym daszkiem przeciwsłonecznym. Zasilanie grzałki 12V DC/ 24V AC. Łatwy montaż. Obudowa otwierana na bok bez wysięgnika.



Parametry techniczne

Seria	Punto
Przestrzeń dostępna wewnątrz	70x70x250 mm
Stopień ochrony	IP66
Wysięgnik ścienny	WBOVA2 zamawiany oddzielnie
Zasilanie	12 V DC/24 V AC
Pobór prądu	1,6A (12V DC), 1,5A (24V AC)
Temperatura pracy	-20..60 °C
Dławniki kablowe	2 x M16
Waga	0,6 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

