



Videotec HOV32K1A018

Obudowa do kamer otwierana na bok, zasilanie 230V AC, filtr powietrza

- Przestrzeń dostępna wewnątrz 100x70x250 mm
- Stopień ochrony IP44
- Moc grzałki 40 W
- Zasilanie 230 V AC
- Wentylator Tak
- Filtr wymiany powietrza podwójny
- Temperatura pracy -20..60 °C



Parametry techniczne

Przestrzeń dostępna wewnątrz	100x70x250 mm
Stopień ochrony	IP44
Moc grzałki	40 W
Wentylator	Tak
Filtr wymiany powietrza	podwójny
Wymiary szklanego okna	118 x 75 mm
Zasilanie	230 V AC
Temperatura pracy	-20..60 °C
Materiał	Aluminium i ABS
Kolor	RAL9002
Dławiaki kablowe	3 x M16
Wymiary	176x160x514 mm
Waga	3 kg

Obudowa do kamer przemysłowych o innowacyjnym wyglądzie i funkcjonalności, zapewniająca całkowitą ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska, wykonana z aluminium oraz tworzywa ABS (osłona). Wyposażona jest w podwójny filtr wymiany powietrza z wentylatorem zasilanym napięciem 230V AC. Posiada 3 przepusty kablowe. Obudowa otwiera się na bok dzięki czemu istnieje łatwy dostęp do kamery i obiektywu. Wysięgnik zamawiany jest oddzielnie.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company