



# Videotec HOV32K1A100

Obudowa do kamer CCTV IP 66, wycieraczka, zasilanie 230 V AC

- Przestrzeń dostępna wewnątrz 100x70x250 mm
- Stopień ochrony IP66 (IP67 przy zastosowaniu dodatkowych pierścieni uszczelniających OWBIP2)
- Moc grzałki 40 W
- Zasilanie 230 V AC
- Wycieraczka 230 V AC , 7 W
- Temperatura pracy -20..60 °C



Obudowa do kamer przemysłowych o innowacyjnym wyglądzie i funkcjonalności, zapewniająca całkowitą ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska, wykonana z aluminium oraz tworzywa ABS (osłona). Posiada 3 przepusty kablowe oraz wycieraczkę.

## Parametry techniczne

Przestrzeń dostępna wewnątrz	100x70x250 mm
Stopień ochrony	IP66 (IP67 przy zastosowaniu dodatkowych pierścieni uszczelniających OWBIP2)
Moc grzałki	40 W
Wymiary szklanego okna	118 x 75 mm
Wycieraczka	230 V AC , 7 W
Zasilanie	230 V AC
Temperatura pracy	-20..60 °C
Materiał	Aluminium i ABS
Kolor	RAL9002
Dławiki kablowe	3 x M16
Wymiary	176x160x514 mm
Waga	3 kg

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company