



# Videotec HPV42K2A160

Obudowa do kamery IK10, podwójna grzałka 24V AC

- Przestrzeń dostępna wewnątrz 70x70x270 mm (wewnątrz obudowy)
- Stopień ochrony IP66
- Materiał ABS
- Temperatura pracy -55...60 °C



## Parametry techniczne

Przestrzeń dostępna wewnątrz	70x70x270 mm (wewnątrz obudowy)
Stopień ochrony	IP66
Moc maksymalna (pobierana)	60 W
Wymiary szklanego okna	105x64 mm
Zasilanie	24 V AC
Temperatura pracy	-55...60 °C
Materiał	ABS
Wymiary	466x156x113 mm (z przepustem kablowym wysokość 141mm)
Waga	1,8 kg
Certyfikaty	CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN50130-4, IK10 (EN62262)

HPV42K2A160 jest obudową dla kamer kompaktowych (analogowych i IP) odporną na uderzenia zgodnie z EN62262 w stopniu IK10. Posiada podwójną grzałkę zasilaną napięciem 24V AC co pozwala kamerom pracować w temperaturze otoczenia od -55 st. C. Dzięki dużej mocy grzałek na zamarza również szyba przednia obudowy. HPV42K2A160 doskonale nadaje się do pracy w chłodniach i zamrażalnicach oraz w miejscach wystawionych na działanie wiatru.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a resideo company