



DSC HS2LCDE3 N

Przewodowa klawiatura LCD do central DSC Neo



Parametry techniczne

Rodzaj klawiatury	Przewodowa, LCD (2 wiersze po 16 znaków)
Kolor podświetlenia	Niebieski
Język menu	Polski
Programowanie centrali	TAK
Programowalne przyciski funkcyjne	TAK, 5szt.
Przyciski wezwania pomocy	TAK, 3szt.
Wbudowane programowalne wyjście/wejście	TAK
Diody LED	Gotowość (zielona), Dozór (czerwona), Usterka (żółta), Zasilanie AC (zielona)
Maksymalna liczba obsługiwanych partycji	8
Zabezpieczenie antysabotażowe	TAK
Połączenie z centralą	4 przewodowa szyna danych Corbus
Zintegrowany czujnik niskiej temperatury	TAK
Kompatybilność	Wszystkie centrale DSC Neo
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	55mA (tryb czuwania)/125mA (maks.)
Wymiary	168mm x 122mm x 20mm
Waga	260g

Klawiatura LCD przeznaczona do współpracy z centralami HS2016, HS2032, HS2064 oraz HS2128. Wyposażona w podwójne zabezpieczenie sabotażowe (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany). Posiada 5 programowalnych przycisków oraz przyciski alarmowe: pożar, medyczny, panika. Wbudowane programowalne wyjście/wejście.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

