



DSC HS2LCDPE3 N

Przewodowa klawiatura LCD do central DSC Neo z czytnikiem kart/breloków zbliżeniowych.



Parametry techniczne

Rodzaj klawiatury	Przewodowa, LCD (2 wiersze po 16 znaków)
Kolor podświetlenia	Niebieski
Język menu	Polski
Wbudowany czytnik kart/breloków	TAK
Wbudowany buzzer	TAK, regulowana głośność, sygnalizacja czasu na wej/wyj
Programowanie centrali	TAK
Programowalne przyciski funkcyjne	TAK, 5szt.
Przyciski wezwania pomocy	TAK, 3szt.
Wbudowane programowalne wyjście/wejście	TAK
Diody LED	Gotowość (zielona), Dozór (czerwona), Usterka (żółta), Zasilanie AC (zielona)
Maksymalna liczba obsługiwanych partycji	8
Zabezpieczenie antysabotażowe	TAK
Połączenie z centralą	4 przewodowa szyna danych Corbus
Zintegrowany czujnik niskiej temperatury	TAK
Kompatybilność	Wszystkie centrale DSC Neo
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	55mA (tryb czuwania)/125mA (maks.)
Wymiary	168mm x 122mm x 20mm
Waga	260g

Klawiatura LCD przeznaczona do współpracy z centralami HS2016, HS2032, HS2064 oraz HS2128. Wyposażona w czytnik PROX, podwójne zabezpieczenie sabotażowe (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany). Posiada 5 programowalnych przycisków oraz przyciski alarmowe: pożar, medyczny, panika. Wbudowane programowalne wyjście/wejście.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

