



DSC HSM2208

Moduł rozszerzenia o 8 wyjść PGM + 1 wyjście AUX do central DSC Neo.



Parametry techniczne

Zasilanie	12,5 V DC, (pobierane z centrali alarmowej lub zewnętrznego zasilacza)
Pobór prądu	60 Ma
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Kompatybilność	Centrale serii DSC Neo, (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) I (PRO)
Temperatura pracy	-10°C to 55°C
Typ wyjść PGM	8 wyjść open collector
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Zabezpieczenie sabotażowe	TAK
Wymiary	45mm x 92mm
Obciążalność wyjścia	50 mA max.
Obciążalność modułu	250mA max.

Moduł HSM2208 to przewodowy moduł 8 niskoprądowych wyjść PGM (do 50mA na wyjście) dedykowany do central DSC Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) wyposażony dodatkowo w wyjście AUX (do 250mA) i wejście antysabotażowe.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

