



DSC HSM2300

Moduł zasilacza 1A + wyjście AUX do central DSC Neo.



Parametry techniczne

Zasilanie	Z transformatora, 16.5 VAC, (Do transformatora powinien być podłączony tylko jeden zasilacz)
Pobór prądu	40mA
Wilgotność	od 5% do 93% bez kondensacji
Kompatybilność	Centrale serii DSC Neo, (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) I (PRO)
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wydajność prądowa	1 A
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Zabezpieczenie sabotażowe	TAK
Wymagany akumulator	4Ah, 7Ah, lub 14Ah (2 x 7Ah)
Kontrola zaniku zasilania AC (230 V)	TAK, także sygnalizowana w klawiaturze

Moduł HSM2300 dostarcza 1A prądu dla kompatybilnych central serii DSC NEO (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) lub do czujników przewodowych (wyj. AUX). Posiada wbudowany system monitorowania usterki zasilania, stanu akumulatora oraz awarii AUX.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

